# LED M Serie RF RGBW - M4/M4-5A

Referencecode: 2266400




## Algemeen

| | |
|---|---|
| Product Type | Constant Voltage Driver |
| Lengte (mm) | 104 |
| Breedte (mm) | 58 |
| Hoogte (mm) | 9 |
| Kleur Behuizing | White |
| Materiaal Behuizing | Plastic |
| Montage | Surface mounted |
| Gewicht (g) | 42 |
| Striplengte | 5mm |
| Draad Type | 2.5mm2 |

## Elektronisch

| | |
|---|---|
| Input Domain | DC |
| Input Voltage | 12 ~ 24V DC |
| Output Voltage | 12 ~ 24 V DC |
| Output Current (mA) max/output | 5000 |
| Output Current Max. (A) | 5 |
| Output Vermogen (W) | 100W @ 5V,<br>240W @ 12V,<br>480W @ 24V |
| Stroomvoorziening | N/A |
| LED Outputs | 4 |

## Verlichting

| | |
|---|---|
| Kleurbereik | RGBW |

## Aansturing

| | |
|---|---|
| Output Signaal | RF, PWM-CV |
| Bediening | Manual |
| Remote Distance | 40m |
| Zones | 1 |
| Aantal Kanalen | 4 |
| Functies | programmable |

## Bescherming

| | |
|---|---|
| Reverse Polarity | Yes |
| LED Output Short | Yes |
| Overload | Yes |
| Restart after Protection | Yes |

## Omgeving

| | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -30 ~ +55 °C |
| IP-Waarde | IP20 |
| Battery | 1x CR2032 |

CE FC IP20 5 year warranty

## Disclaimer

Vanwege de technische ontwikkeling en verbetering van onze producten kan de informatie in dit document regelmatig worden bijgewerkt. Wij adviseren om informatie voorafgaand aan het bestelproces te verifiëren. InventDesign is niet verantwoordelijk voor eventuele discrepanties in dit document na wijzigingen in onze producten. We behouden ons het recht voor om naar eigen oordeel, zonder aankondiging, wijzigingen aan te brengen in onze producten en in de informatie.