



Algemeen	
Afmetingen (mm)	1000 x 18 x 46
Kleur Behuizing	Black
Materiaal Behuizing	Aluminum
Montage	Clip with screw mounting
Connectoren	M12 - 3 pin
Elektronisch	
Input Voltage	48 V DC
Energieverbruik (W/m)	19.2
Stroomvoorziening	External (not included)
Verlichting	
Lichtemissie	Direct
LED Aantal /m	60, 120
LED Afstand (mm)	16.5
LEDs per Pixel	1
Pixel Pitch	16.5 mm
Kleurbereik	Tunable White, RGB, RGBW
Aansturing	
Bediening	SPI
Besturingseenheden	Multi pixel
Aantal Kanalen	240/m
Omgeving	
Bewaartemperatuur	-30 ~ +50 °C
Bedrijfstemperatuur	-20 ~ 40°C. Operating temperature also suitable for -20 ~ 55 °C. But only when using white or silver housing and the white PCB.
IP-Waarde	IP65

Disclaimer

Vanwege de technische ontwikkeling en verbetering van onze producten kan de informatie in dit document regelmatig worden bijgewerkt. Wij adviseren om informatie voorafgaand aan het bestelproces te verifiëren. InventDesign is niet verantwoordelijk voor eventuele discrepanties in dit document na wijzigingen in onze producten. We behouden ons het recht voor om naar eigen oordeel, zonder aankondiging, wijzigingen aan te brengen in onze producten en in de informatie.