
Linear LED Wallwasher High Output

Referencecode:





Algemeen

Afmetingen (mm)	1000 x 52 x 55
Cover	Tempered Glass
Kleur Behuizing	Grey
Materiaal Behuizing	Aluminum - AA 6063
Gewicht (g)	3685
Kabel Lengte (cm)	15 cm
Connectoren	M16 - 5 pin

Elektronisch

Input Voltage	24 V DC
Energieverbruik (W)	48, 54
Stroomvoorziening	External
Energy Class	A
Lichtopbrengst	49 lm/W, 67 lm/W, 73 lm/W

Verlichting

Lichtemissie	Direct
Stralingshoek (°)	10x60 (optional: 12, 12x49)
LED Type	Cree SMD3535
Kleurbereik	RGB, Tunable White, White
Kleur Temperatuur (K)	2700 K, 3000~5000 K, 5500 K
Colour Rendering Index (CRI)	80
Lichtstroom	2640 lm (RGB), 3200 lm (2700K), 3400 lm (5500K), 3940 lm (3700K)

Aansturing

Bediening	DMX
Besturingseenheden	Single pixel

Omgeving

Bewaartemperatuur	-40 ~ +70 °C
Bedrijfstemperatuur	-30 ~ +55 °C
Slagvastheid	IK07
IP-Waarde	IP67
Enclosure	IEC 60529

CE RoHS COMPLIANT **IP67** **IK07** 3 year warranty

Disclaimer

Vanwege de technische ontwikkeling en verbetering van onze producten kan de informatie in dit document regelmatig worden bijgewerkt. Wij adviseren om informatie voorafgaand aan het bestelproces te verifiëren. InventDesign is niet verantwoordelijk voor eventuele discrepanties in dit document na wijzigingen in onze producten. We behouden ons het recht voor om naar eigen oordeel, zonder aankondiging, wijzigingen aan te brengen in onze producten en in de informatie.

©2024